GEDORE | Momentsleutel DREMOMETER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel DREMOMETER. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Rectangular cavity. Materiaal: Aluminiumlegering. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7480-01	1427059	4002805927281	8-40 Nm
7481-01	1427091	4002805927298	25-120 Nm
7482-01	1427105	4002805927304	80-400 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Aluminiumlegering
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Aandrijving	Rectangular cavity
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Schaalverdeling	5
Gereedschapsopname momentsleutel	Insteekgereedschap
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

Borging	Borgpen

7480-01 - artikel 1427059

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Lengte	361 mm
Nominale lengte	361 mm
Gewicht	1,2 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	50 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	70 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	70 lbf·in - 50 lbf·in
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	50 lbf·in
Type momentsleutel	A-SE A+S
Kalibratielengte	302 mm
Diepte	17,5 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	321 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	40 mm
Afstand behuizing tot vierkant	40 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

7481-01 - artikel 1427091

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	120 Nm
Lengte	484 mm
Nominale lengte	484 mm
Gewicht	1,8 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	90 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	18 lbf·ft - 90 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	25 Nm - 120 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	B-SE A+S
Kalibratielengte	413,5 mm

Inzetdiepte 1	16,0 mm
Diepte	17,5 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	444 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	40 mm
Afstand behuizing tot vierkant	40 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

7482-01 - artikel 1427105

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	653 mm
Nominale lengte	653 mm
Gewicht	2,25 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	C-SE A+S
Kalibratielengte	582 mm
Inzetdiepte 1	25,0 mm
Diepte	25,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	600 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	53 mm
Afstand behuizing tot vierkant	53 mm
Opberging en inhoud	Box

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427059

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427091

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427105