GEDORE | Momentsleutel DREMOMETER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel DREMOMETER. Er zijn 19 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Materiaal: Aluminiumlegering. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
7554-01	1210891	4002805927311	type AM, 6-30 Nm
7559-01	1210904	4002805927328	type AML, 6-30 Nm
7561-01	7709060	4002805756119	type B, 25-120 Nm
7573-00	1211013	4002805927441	type BC, 40-200 Nm
7562-10	7709650	4002805756218	type C, 60-300 Nm
7575-10	1211021	4002805927410	type CDL, 80-360 Nm
7563-10	1210921	4002805927380	type D, 155-760 Nm
7568-10	1210971	4002805927397	type DL, 155-760 Nm
7563-01	1210912	4002805927366	type DR, 155-760 Nm
7568-01	1210963	4002805927373	type DRL, 155-760 Nm
7574-10	1427164	4002805927465	type DS, 110-550 Nm
7579-10	1427148	4002805927472	type DSL, 110-550 Nm
7571-01	1211005	4002805927427	type DX, 520-1,000 Nm
7564-01	1547232	4002805923535	type E, 750-2,000 Nm
7581-01	2311321	4002805930847	type EK, 600-1,500 Nm
7586-01	2311348	4002805930854	type EKL, 600-1,500 Nm
7569-01	1547240	4002805923542	type EL, 750-2,000 Nm
7572-01	1547259	4002805923559	type F, 1,500-3,000 Nm
7560-01	7708920	4002805756010	type S, 8-40 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Aluminiumlegering
Uitvoering	A+S-borging

Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

7554-01 - artikel 1210891

Minimaal draaimoment	6 Nm
Maximaal draaimoment	30 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	256 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	256 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,85 kg
Kopbreedte 1	30,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·in)	270 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	50 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	50 lbf·in - 270 lbf·in
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	6 Nm - 30 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	1
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	10 lbf·in
Type momentsleutel	A+S AM
Kalibratielengte	206 mm

Afstand behuizing tot vierkant	15 mm

7559-01 - artikel 1210904

Minimaal draaimoment	6 Nm
Maximaal draaimoment	30 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	256 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	256 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,95 kg
Kopbreedte 1	30,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·in)	270 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	50 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	50 lbf·in - 270 lbf·in
Aandrijving	Vast dubbel vierkant
Draaimomentbereik	6 Nm - 30 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	1
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	10 lbf·in
Type momentsleutel	A+S AML
Kalibratielengte	206 mm
Afstand behuizing tot vierkant	15 mm

7561-01 - artikel 7709060

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	120 Nm

Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	450 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	450 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,75 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	90 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	18 lbf·ft - 90 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	25 Nm - 120 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	5
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S B
Kalibratielengte	373 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

7573-00 - artikel 1211013

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	539 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	539 mm

Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	2,4 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - A 12,5
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	5
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S BC
Kalibratielengte	463 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

7562-10 - artikel 7709650

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	605 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	605 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	2,2 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm

Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	45 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	220 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	5
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S C
Kalibratielengte	529 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

7575-10 - artikel 1211021

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	360 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	705,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	705.5 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	2,8 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 20
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	260 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 260 lbf·ft
Aandrijving	Vast dubbel vierkant

Draaimomentbereik	80 Nm - 360 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S CDL
Kalibratielengte	624 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm

7563-10 - artikel 1210921

Minimaal draaimoment	155 Nm
Maximaal draaimoment	760 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	3,45 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	115 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	560 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	115 lbf·ft - 560 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	155 Nm - 760 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja

Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S D
Kalibratielengte	719 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

Setinhoud - 7563-10 (1210921)

- ALU verlengbuis nr. 8571-80

7568-10 - artikel 1210971

Minimaal draaimoment	155 Nm
Maximaal draaimoment	760 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	3,55 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	115 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	560 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	115 lbf·ft - 560 lbf·ft
Aandrijving	Vast dubbel vierkant
Draaimomentbereik	155 Nm - 760 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm

Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S DL
Kalibratielengte	719 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm

7563-01 - artikel 1210912

Minimaal draaimoment	155 Nm
Maximaal draaimoment	760 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	4,2 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	115 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	560 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	115 lbf·ft - 560 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	155 Nm - 760 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S DR
Kalibratielengte	1290,5 mm
Lengte verlengbuis	762 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm

Opberging en inhoud	Kunststof box

Setinhoud - 7563-01 (1210912)

- ALU verlengbuis nr. 8571-80

7568-01 - artikel 1210963

Minimaal draaimoment	155 Nm
Maximaal draaimoment	760 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	4,25 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	115 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	560 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	115 lbf·ft - 560 lbf·ft
Aandrijving	Vast dubbel vierkant
Draaimomentbereik	155 Nm - 760 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S DRL
Kalibratielengte	1290,5 mm
Lengte verlengbuis	762 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

Setinhoud - 7568-01 (1210963)

- ALU verlengbuis nr. 8571-80

7574-10 - artikel 1427164

Minimaal draaimoment	110 Nm
Maximaal draaimoment	550 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	3,5 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 20
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	80 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	400 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	80 lbf·ft - 400 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S DS
Kalibratielengte	719 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm

7579-10 - artikel 1427148

Minimaal draaimoment	110 Nm
Maximaal draaimoment	550 Nm

Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	3,55 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 20
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	80 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	400 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	80 lbf·ft - 400 lbf·ft
Aandrijving	Vast dubbel vierkant
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S DS
Kalibratielengte	719 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm

7571-01 - artikel 1211005

Minimaal draaimoment	520 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Lengte	800 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm

Nominale lengte	800 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	4,25 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 20
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	380 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	730 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	380 lbf·ft - 730 lbf·ft
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	520 Nm - 1000 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	10
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	A+S DX
Kalibratielengte	1290,5 mm
Lengte verlengbuis	762 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22,5 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

Setinhoud - 7571-01 (1211005)

- ALU-verlengbuis r nr. 8571-80

7564-01 - artikel 1547232

Minimaal draaimoment	750 Nm
Maximaal draaimoment	2000 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	25 mm
Lengte	920 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	920 mm

Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	12,9 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	40 mm
Norm	ISO 1174
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	750 Nm - 2000 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	50
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Schaalverdeling (Nm)	50 Nm
Type momentsleutel	A+S E
Kalibratielengte	2213 mm
Lengte verlengbuis	925 mm
Lengte opsteekbuis 2	745 mm
Afstand behuizing tot vierkant	30 mm

Setinhoud - 7564-01 (1547232)

- verlengbuis
- 8564-92
- 8572-74

7581-01 - artikel 2311321

Minimaal draaimoment	600 Nm
Maximaal draaimoment	1500 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	25 mm
Lengte	920 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	920 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	9,4 kg

Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	40 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 25
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	600 Nm - 1500 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	50
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Schaalverdeling (Nm)	25 Nm
Type momentsleutel	A+S EK
Kalibratielengte	1473 mm
Lengte verlengbuis	925 mm
Afstand behuizing tot vierkant	30 mm

Setinhoud - 7581-01 (2311321)

- verlengbuis
- 8564-92

7586-01 - artikel 2311348

Minimaal draaimoment	600 Nm
Maximaal draaimoment	1500 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	25 mm
Lengte	920 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	920 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	10,8 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	40 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 25
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Aandrijving	Vast dubbel vierkant

Draaimomentbereik	600 Nm - 1500 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	50
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Schaalverdeling (Nm)	25 Nm
Type momentsleutel	A+S EKL
Kalibratielengte	1473 mm
Lengte verlengbuis	925 mm
Afstand behuizing tot vierkant	30 mm

Setinhoud - 7586-01 (2311348)

- verlengbuis
- 8564-92

7569-01 - artikel 1547240

Minimaal draaimoment	750 Nm
Maximaal draaimoment	2000 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	25 mm
Lengte	920 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	920 mm
Nominale breedte	60 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	11,6 kg
Kopbreedte 1	60,0 mm
Kophoogte 1	40 mm
Norm	ISO 1174
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Aandrijving	Vast dubbel vierkant
Draaimomentbereik	750 Nm - 2000 Nm
Aandraairichting	Links en rechts
Schaalverdeling	50
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung

Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Schaalverdeling (Nm)	50 Nm
Type momentsleutel	A+S EL
Kalibratielengte	2213 mm
Lengte verlengbuis	925 mm
Lengte opsteekbuis 2	745 mm
Afstand behuizing tot vierkant	30 mm

Setinhoud - 7569-01 (1547240)

- verlengbuis
- 8564-92
- 8572-74

7572-01 - artikel 1547259

Minimaal draaimoment	1500 Nm
Maximaal draaimoment	3000 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1"
Vierkantaansluiting (mm)	40 mm
Lengte	1.025 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	40 mm
Nominale lengte	1,025 mm
Nominale breedte	70 mm
Nominale hoogte	40 mm
Gewicht	15,4 kg
Kopbreedte 1	70,0 mm
Kophoogte 1	40 mm
Norm	ISO 1174 DIN 3120 - B 25
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	1500 Nm - 3000 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	50
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Schaalverdeling (Nm)	50 Nm

Type momentsleutel	A+S F
Kalibratielengte	2309 mm
Lengte verlengbuis	925 mm
Lengte opsteekbuis 2	745 mm
Afstand behuizing tot vierkant	35 mm

Setinhoud - 7572-01 (1547259)

- verlengbuis
- 8564-92
- 8572-74

7560-01 - artikel 7708920

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	326,5 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	326.5 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,15 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Norm	ISO 1174
Minimaal draaimoment (lbf·in)	350 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	70 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	70 lbf·in - 350 lbf·in
Aandrijving	Vast enkel vierkant
Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Aandraairichting	Rechts
Schaalverdeling	5
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm

Schaalverdeling (lbf·in)	50 lbf·in
Type momentsleutel	A A+S
Kalibratielengte	262 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1210891
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1210904
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7709060
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1211013
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7709650
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1211021
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1210921
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1210971
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1210912
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1210963
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427164
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1427148
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1211005
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1547232
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2311321
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2311348
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1547240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1547259
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7708920