GEDORE | Momentsleutel DREMOMETER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel DREMOMETER. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Aandrijfpen. Materiaal: Aluminiumlegering. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8460-01	7703610	4002805846018	8-40 Nm
8461-01	7704260	4002805846117	25-120 Nm
8462-01	7704340	4002805846216	80-400 Nm
8463-10	7703020	4002805846315	140-620 Nm
8471-01	1251341	4002805919903	520-1000 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Aluminiumlegering
Aandrijving	Aandrijfpen
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Borgpen

8460-01 - artikel 7703610

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Lengte	366 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm

Nominale lengte	366 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,38 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Minimaal draaimoment (lbf·in)	350 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	70 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	70 lbf·in - 350 lbf·in
Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	50 lbf·in
Type momentsleutel	AZ
Kalibratielengte	300 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	328 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	38 mm
Opnamebreedte	16 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	16 mm

8461-01 - artikel 7704260

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	120 Nm
Lengte	489 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	489 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	1,8 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	90 lbf·ft

Draaimomentbereik (lbf·ft)	18 lbf·ft - 90 lbf·ft
Draaimomentbereik	25 Nm - 120 Nm
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	BZ
Kalibratielengte	411,5 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	451 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	38 mm
Opnamebreedte	16 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	16 mm

8462-01 - artikel 7704340

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	645 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	645 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	2,25 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	CZ
Kalibratielengte	567 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	607 mm

Hefboomlengte aandrijfzijde	38 mm
Opnamebreedte	16 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	16 mm

8463-10 - artikel 7703020

Minimaal draaimoment	140 Nm
Maximaal draaimoment	620 Nm
Lengte	846 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	846 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	3,5 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	100 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	450 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	100 lbf·ft - 450 lbf·ft
Draaimomentbereik	140 Nm - 620 Nm
Schaalverdeling	10
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	DZ
Kalibratielengte	767,5 mm
Diepte	45,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	597 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	49 mm
Opnamebreedte	22 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	18 mm

8471-01 - artikel 1251341

Minimaal draaimoment	520 Nm
Maximaal draaimoment	1000 Nm
Lengte	1.319 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	35 mm

Nominale lengte	1,319 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	4,25 kg
Kopbreedte 1	45,0 mm
Kophoogte 1	35 mm
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	380 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	730 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	380 lbf·ft - 730 lbf·ft
Draaimomentbereik	520 Nm - 1000 Nm
Schaalverdeling	10
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Type momentsleutel	DXZ
Kalibratielengte	1221 mm
Diepte	75,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	7,97 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	57 mm
Opnamebreedte	28 mm
Afstand behuizing tot hart aandrijving	18 mm

Setinhoud - 8471-01 (1251341)

- met ALU verlengbuis

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7703610

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7704260

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7704340

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7703020

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1251341