GEDORE | Momentsleutel DREMOMETER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel DREMOMETER. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Rectangular cavity. Materiaal: Aluminiumlegering. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
8480-01	7714060	4002805848012	8-40 Nm
8481-01	7714140	4002805848111	25-120 Nm
8482-01	7714220	4002805848210	80-400 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Aluminiumlegering
Breedte	35 mm
Hoogte	30 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	30 mm
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	30 mm
Aandrijving	Rectangular cavity
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Schaalverdeling	5
Gereedschapsopname momentsleutel	Insteekgereedschap
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Afstand behuizing tot vierkant	16,5 mm

Borging	Borgpen
Opberging en inhoud	Kunststof box

8480-01 - artikel 7714060

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Lengte	361 mm
Nominale lengte	361 mm
Gewicht	1,2 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	350 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	70 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik (lbf·in)	70 lbf·in - 350 lbf·in
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	50 lbf·in
Type momentsleutel	A-SE
Kalibratielengte	302 mm
Diepte	17,5 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	321 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	40 mm

8481-01 - artikel 7714140

Minimaal draaimoment	25 Nm
Maximaal draaimoment	120 Nm
Lengte	484 mm
Nominale lengte	484 mm
Gewicht	1,85 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	90 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	18 lbf·ft - 90 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	25 Nm - 120 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	B-SE
Kalibratielengte	413,5 mm
Diepte	17,5 mm

Hefboomlengte handgreepzijde	444 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	40 mm

8482-01 - artikel 7714220

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	641 mm
Nominale lengte	641 mm
Gewicht	2,25 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Type momentsleutel	C-SE
Kalibratielengte	582 mm
Inzetdiepte 1	25,0 mm
Diepte	25,0 mm
Hefboomlengte handgreepzijde	588 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	53 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7714060

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7714140

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7714220