# GEDORE | Momentsleutel DREMOMETER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel DREMOMETER. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Draaimomentbereik: 25 Nm - 120 Nm. Vierkantaandrijving: 1/2". Materiaal: Aluminiumlegering. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



## Uitvoeringen en artikelnummers

| Model | Artikelnummer | EAN | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| 8561-01 | 7683320 | 4002805856116 | type B, 25-120 Nm |
| 8566-01 | 7683400 | 4002805856611 | type BL, 25-120 Nm |
| 8561-001 | 2926989 | 4002805935262 | type BR, 25-120 Nm |

## Gemeenschappelijke technische gegevens

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 25 Nm |
| Maximaal draaimoment | 120 Nm |
| Vierkantaandrijving (inch) | 1/2" |
| Vierkantaansluiting (mm) | 12,5 mm |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
| Lengte | 462 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Nominale lengte | 462 mm |
| Nominale breedte | 35 mm |
| Kopbreedte 1 | 35,0 mm |
| Kophoogte 1 | 30 mm |
| Norm | DIN 3120 - A 12,5 ISO 1174 |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 18 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 90 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 18 lbf·ft - 90 lbf·ft |
| Functie momentsleutel | Afslag |
| Draaimomentbereik | 25 Nm - 120 Nm |
| Nauwkeurigheid | +/- 3 % |

| | |
|---|---|
| Afslagmechanisme | Afslag met korte slag |
| Gereedschapsopname momentsleutel | Dopsleutelinzetten |
| Borging uitgaand vierkant | Kugelsicherung |
| Schaalverdeling | Dubbele schaal |
| Schaalverdeling (Nm) | 5 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 5 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 373 mm |
| Testcertificaat | DIN EN ISO 6789-02:2017 |
| Afstand behuizing tot vierkant | 17,5 mm |

## 8561-01 - artikel 7683320

| | |
|---|---|
| Hoogte | 48 mm |
| Nominale hoogte | 48 mm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Aandrijving | Vast enkel vierkant |
| Aandraairichting | Rechts |
| Type momentsleutel | B |
| Opberging en inhoud | Kunststof box |

## 8566-01 - artikel 7683400

| | |
|---|---|
| Hoogte | 55 mm |
| Nominale hoogte | 55 mm |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Aandrijving | Vast dubbel vierkant |
| Aandraairichting | Links en rechts |
| Type momentsleutel | BL |
| Opberging en inhoud | Kunststof box |

## 8561-001 - artikel 2926989

| | |
|---|---|
| Hoogte | 38 mm |
| Nominale hoogte | 38 mm |
| Gewicht | 2,21 kg |
| Aandrijving | Vast enkel vierkant |
| Aandraairichting | Rechts |
| Type momentsleutel | BR |
| Opberging en inhoud | In kunststof box met aluminium verlengbuis |

## Setinhoud - 8561-001 (2926989)

- ALU-verlengbuis nr. 8577-350

## Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7683320

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7683400

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2926989