GEDORE | Momentsleutel type

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: momentsleutel type. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Materiaal: Aluminium behuizing en handgreep van stalen buis. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ADS 4	7651390	4002805830147	0.8-4 Nm, dubbel vierkant drive
ADS 8	3108430	0701936218858	1.4-8.5 Nm, dubbel vierkant ratel
ADS 12 D	7651470	4002805830116	2.4-12 Nm, dubbel vierkant drive
ADS 12 A	2896206	0701936218896	2.4-12 Nm, dubbel vierkant ratel
ADS 25	7651550	4002805830123	5-25 Nm, dubbel vierkant drive
ADS 25 F	3108481	0611702890402	5-25 Nm, dubbel vierkant ratel
ADS 40	7651630	4002805831045	8-40 Nm, dubbel vierkant drive
ADS 40 F	3108538	0611702890433	8-40 Nm, dubbel vierkant ratel
BDS 80 E	7651710	4002805830284	16-80 Nm, dubbel vierkant drive
BDS 100 E	3108600	0611702890471	20-100 Nm, dubbel vierkant ratel
BDS 200	7651980	4002805830222	40-200 Nm, dubbel vierkant drive

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Aluminium behuizing en handgreep van stalen buis
Functie momentsleutel	Aanwijzend
Aandraairichting	Links en rechts
Meetnauwkeurigheid	± 4% tolerance of the displayed value
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap, insteekgereedschap en dopsleutelinzetten
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

ADS 4 - artikel 7651390

Minimaal draaimoment	0,8 Nm
Maximaal draaimoment	4 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"

Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	61 mm
Nominale lengte	244 mm
Nominale hoogte	61 mm
Gewicht	0,84 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	35 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	7 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant
Draaimomentbereik	0,8 Nm - 4 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Schaalverdeling	0,1
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	1 lbf·in
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 8 - artikel 3108430

Minimaal draaimoment	1,4 Nm
Maximaal draaimoment	8,5 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	61 mm
Gewicht	0,52 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	75 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	14 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant met ratel
Draaimomentbereik	1,4 Nm - 8,5 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	25 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	1 lbf·in
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 12 D - artikel 7651470

Minimaal draaimoment	2,4 Nm

Maximaal draaimoment	12 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	61 mm
Nominale lengte	244 mm
Nominale hoogte	61 mm
Gewicht	0,846 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	105 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	21 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant
Draaimomentbereik	2,4 Nm - 12 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	0,5
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	2 lbf·in
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 12 A - artikel 2896206

Minimaal draaimoment	2,4 Nm
Maximaal draaimoment	12 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	61 mm
Gewicht	0,52 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	120 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	24 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant met ratel
Draaimomentbereik	2,4 Nm - 12 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	2 lbf·in
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 25 - artikel 7651550

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	69 mm
Nominale lengte	244 mm
Nominale hoogte	69 mm
Gewicht	0,868 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	220 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	44 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	1
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	10 lbf·in
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 25 F - artikel 3108481

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	61 mm
Gewicht	0,52 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	20 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	4 lbf·ft - 20 lbf·ft
Aandrijving	Dubbel vierkant met ratel
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	Dubbele schaal

Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 40 - artikel 7651630

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	69 mm
Nominale lengte	244 mm
Nominale hoogte	69 mm
Gewicht	0,864 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	360 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	72 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant
Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	1
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	10 lbf·in
EPA/ESD-uitvoering	Ja

ADS 40 F - artikel 3108538

Minimaal draaimoment	8 Nm
Maximaal draaimoment	40 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	244 mm
Hoogte	61 mm
Gewicht	0,52 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	6 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	6 lbf·ft - 30 lbf·ft
Aandrijving	Dubbel vierkant met ratel

Draaimomentbereik	8 Nm - 40 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	1 lbf·ft
EPA/ESD-uitvoering	Ja

BDS 80 E - artikel 7651710

Minimaal draaimoment	16 Nm
Maximaal draaimoment	80 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	435 mm
Hoogte	86 mm
Nominale lengte	435 mm
Nominale hoogte	86 mm
Gewicht	2,024 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	12 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	12 lbf·ft - 60 lbf·ft
Aandrijving	Dubbel vierkant
Draaimomentbereik	16 Nm - 80 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	2
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	2 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	1 lbf·ft

BDS 100 E - artikel 3108600

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	515 mm
Hoogte	86 mm
Gewicht	1,41 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	840 lbf·in

Maximaal draaimoment (lbf·in)	168 lbf·in
Aandrijving	Dubbel vierkant met ratel
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	2 Nm
Schaalverdeling (lbf·in)	24 lbf·in

BDS 200 - artikel 7651980

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	515 mm
Hoogte	86 mm
Nominale lengte	515 mm
Nominale hoogte	86 mm
Gewicht	2,112 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	160 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 160 lbf·ft
Aandrijving	Dubbel vierkant
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Schaalverdeling	5
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7651390
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3108430
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7651470
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2896206
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7651550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3108481
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7651630
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3108538
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7651710

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3108600

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7651980