GEDORE red | Momentsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: momentsleutel. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R48900025	3301214	4060833012140	5-25 Nm
R58900050	3301871	4060833018715	10-50 Nm
R68900100	3301216	4060833012164	20-100 Nm
R68900200	3301217	4060833012171	40-200 Nm
R68900300	3301218	4060833012188	60-300 Nm
R78900400	3301219	4060833012195	80-400 Nm
R78900550	3301220	4060833012201	110-550 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Schaalverdeling (aanvullend)	Enkele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

R48900025 - artikel 3301214

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Aantal tanden	36
Lengte	285 mm

Breedte	34 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	285 mm
Nominale breedte	34 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,7 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	25,3 mm
Aandrijving	Vierkant dopsleutel met knop, serrated
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
Schaalverdeling	1
Terughaalhoek	10 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,1 Nm
Kalibratielengte	206,5 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

R58900050 - artikel 3301871

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	50 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Aantal tanden	36
Lengte	330 mm
Breedte	36 mm
Hoogte	34 mm
Nominale lengte	330 mm
Nominale breedte	36 mm
Nominale hoogte	34 mm
Gewicht	0,76 kg
Kopbreedte 1	35,0 mm
Kophoogte 1	25,3 mm
Aandrijving	Vierkant dopsleutel met knop, serrated
Draaimomentbereik	10 Nm - 50 Nm
Schaalverdeling	2,5
Terughaalhoek	10 °

Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,25 Nm
Kalibratielengte	256,5 mm
Afstand behuizing tot vierkant	17,5 mm

R68900100 - artikel 3301216

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	395 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	395 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	1,35 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	35,9 mm
Uitvoering	Insteekvierkant met gekartelde draaiknop
Aandrijving	Vierkant dopsleutel met knop, serrated
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Schaalverdeling	5
Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Kalibratielengte	303,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22 mm

R68900200 - artikel 3301217

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	485 mm

Breedte	52 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	485 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	1,515 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	35,9 mm
Uitvoering	Insteekvierkant met gekartelde draaiknop
Aandrijving	Vierkant dopsleutel met knop, serrated
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	394,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	22 mm

R68900300 - artikel 3301218

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"
Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Aantal tanden	48
Lengte	575 mm
Breedte	52 mm
Hoogte	47 mm
Nominale lengte	575 mm
Nominale breedte	52 mm
Nominale hoogte	47 mm
Gewicht	1,7 kg
Kopbreedte 1	46,0 mm
Kophoogte 1	35,9 mm
Uitvoering	Insteekvierkant met gekartelde draaiknop
Aandrijving	Vierkant dopsleutel met knop, serrated
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm

Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	7,5 °
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	485,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	23 mm

R78900400 - artikel 3301219

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm
Aantal tanden	36
Lengte	680 mm
Breedte	63 mm
Hoogte	51 mm
Nominale lengte	680 mm
Nominale breedte	63 mm
Nominale hoogte	51 mm
Gewicht	2,57 kg
Kopbreedte 1	62,5 mm
Kophoogte 1	38 mm
Uitvoering	Doorsteekvierkant met pen
Aandrijving	Doorsteekvierkant met pin
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	10 °
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	583,2 mm
Afstand behuizing tot vierkant	31 mm

R78900550 - artikel 3301220

Minimaal draaimoment	110 Nm
Maximaal draaimoment	550 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/4"
Vierkantaansluiting (mm)	20 mm

Aantal tanden	36
Lengte	960 mm
Breedte	69 mm
Hoogte	52 mm
Nominale lengte	960 mm
Nominale breedte	69 mm
Nominale hoogte	52 mm
Gewicht	4,44 kg
Kopbreedte 1	69,0 mm
Kophoogte 1	38 mm
Aandrijving	Doorsteekvierkant met pin
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Schaalverdeling	10
Terughaalhoek	10 °
Borging uitgaand vierkant	Stiftsicherung
Nonius (Nm)	1 Nm
Kalibratielengte	853,7 mm
Afstand behuizing tot vierkant	34,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301214

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301871

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301216

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301217

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301218

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301219

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3301220