GEDORE red | Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW. Er zijn 14 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R63001006	3300525	4060833005258	10 mm
R63001106	3300526	4060833005265	11 mm
R63001306	3300528	4060833005289	13 mm
R63001406	3300529	4060833005296	14 mm
R63001506	3300530	4060833005302	15 mm
R63001606	3300531	4060833005319	16 mm
R63001706	3300532	4060833005326	17 mm
R63001906	3300533	4060833005333	19 mm
R63002106	3300534	4060833005340	21 mm
R63002208	3300535	4060833005357	22 mm
R63002408	3300536	4060833005364	24 mm
R63002708	3300537	4060833005371	27 mm
R63003009	3300538	4060833005388	30 mm
R63003209	3300539	4060833005395	32 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Gefosfateerd
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiepte 2	16,0 mm
Borging	Borgring en pen

Bediening	Machinebediend

R63001006 - artikel 3300525

Sleutelwijdte	10 mm
Gewicht	0,085 kg
Minimaal testmoment	147 Nm
Inzetdiameter 1	17,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Inzetdiepte 1	8,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001106 - artikel 3300526

Sleutelwijdte	11 mm
Gewicht	0,085 kg
Minimaal testmoment	178 Nm
Inzetdiameter 1	18,5 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Inzetdiepte 1	9,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001306 - artikel 3300528

Sleutelwijdte	13 mm
Gewicht	0,085 kg
Minimaal testmoment	249 Nm
Inzetdiameter 1	21,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001406 - artikel 3300529

Sleutelwijdte	14 mm
Gewicht	0,085 kg
Minimaal testmoment	325 Nm
Inzetdiameter 1	22,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm
Inzetdiepte 1	11,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001506 - artikel 3300530

Sleutelwijdte	15 mm
Gewicht	0,135 kg
Minimaal testmoment	400 Nm
Inzetdiameter 1	23,5 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	12,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001606 - artikel 3300531

Sleutelwijdte	16 mm
Gewicht	0,13 kg
Minimaal testmoment	500 Nm
Inzetdiameter 1	24,5 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	12,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001706 - artikel 3300532

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,13 kg
Minimaal testmoment	575 Nm
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	12,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63001906 - artikel 3300533

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	0,12 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	28,5 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63002106 - artikel 3300534

Sleutelwijdte	21 mm
Gewicht	0,13 kg

Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	31,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63002208 - artikel 3300535

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	0,13 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm
Werklengte	38,0 mm

R63002408 - artikel 3300536

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,18 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	19,0 mm
Werklengte	45,0 mm

R63002708 - artikel 3300537

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	0,21 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	21,0 mm
Werklengte	50,0 mm

R63003009 - artikel 3300538

Sleutelwijdte	30 mm
Gewicht	0,235 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	41,0 mm

Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	21,0 mm
Werklengte	50,0 mm

R63003209 - artikel 3300539

Sleutelwijdte	32 mm
Gewicht	0,25 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	44,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	23,0 mm
Werklengte	50,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300525
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300526
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300528
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300529
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300530
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300531
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300532
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300533
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300534
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300535
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300536
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300537
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300538
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300539