GEDORE red | Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kt SW. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R63001016	3300540	4060833005401	10 mm
R63001116	3300541	4060833005418	11 mm
R63001216	3300542	4060833005425	12 mm
R63001316	3300543	4060833005432	13 mm
R63001416	3300544	4060833005449	14 mm
R63001516	3300545	4060833005456	15 mm
R63001616	3300546	4060833005463	16 mm
R63001716	3300547	4060833005470	17 mm
R63001815	3300699	4060833006996	18 mm
R63001916	3300548	4060833005487	19 mm
R63002015	3300700	4060833007009	20 mm
R63002116	3300549	4060833005494	21 mm
R63002216	3300550	4060833005500	22 mm
R63002315	3300701	4060833007016	23 mm
R63002416	3300551	4060833005517	24 mm
R63002715	3300703	4060833007030	27 mm
R63003015	3300705	4060833007054	30 mm
R63003215	3300706	4060833007061	32 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Gefosfateerd

Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Inzetdiepte 2	16,0 mm
Werklengte	78,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

R63001016 - artikel 3300540

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	78 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,185 kg
Minimaal testmoment	147 Nm
Inzetdiameter 1	16,7 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001116 - artikel 3300541

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	78 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,19 kg
Minimaal testmoment	178 Nm
Inzetdiameter 1	18,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001216 - artikel 3300542

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	78 mm
Breedte	25 mm

Hoogte	25 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,19 kg
Minimaal testmoment	214 Nm
Inzetdiameter 1	19,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001316 - artikel 3300543

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	78 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,19 kg
Minimaal testmoment	249 Nm
Inzetdiameter 1	20,2 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001416 - artikel 3300544

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	78 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	25 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,185 kg
Minimaal testmoment	325 Nm
Inzetdiameter 1	21,5 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001516 - artikel 3300545

Sleutelwijdte	15 mm

Lengte	78 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,27 kg
Minimaal testmoment	400 Nm
Inzetdiameter 1	23,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001616 - artikel 3300546

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	78 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,27 kg
Minimaal testmoment	500 Nm
Inzetdiameter 1	24,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001716 - artikel 3300547

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,27 kg
Minimaal testmoment	575 Nm
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001815 - artikel 3300699

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	78 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	78 mm

Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,28 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	27,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63001916 - artikel 3300548

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	78 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,27 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	28,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63002015 - artikel 3300700

Sleutelwijdte	20 mm
Lengte	78 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,11 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	29,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63002116 - artikel 3300549

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	78 mm
Breedte	31 mm

Hoogte	31 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,28 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	30,0 mm
Inzetdiameter 2	25,0 mm

R63002216 - artikel 3300550

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	78 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	32 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,295 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

R63002315 - artikel 3300701

Sleutelwijdte	23 mm
Lengte	78 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	33 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	33 mm
Gewicht	0,305 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	33,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

R63002416 - artikel 3300551

Sleutelwijdte	24 mm

Lengte	78 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	35 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	35 mm
Gewicht	0,34 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	33,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

R63002715 - artikel 3300703

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	78 mm
Breedte	38 mm
Hoogte	38 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	38 mm
Nominale hoogte	38 mm
Gewicht	0,37 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	38,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

R63003015 - artikel 3300705

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	78 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	41 mm
Nominale hoogte	41 mm
Gewicht	0,415 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	42,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

R63003215 - artikel 3300706

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	78 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	78 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	0,47 kg
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	44,0 mm
Inzetdiameter 2	30,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300540
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300541
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300542
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300543
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300544
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300545
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300546
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300547
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300699
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300548
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300700
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300549
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300550
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300701
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300551
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300703
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300705
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300706