GEDORE red | Slagmoerdopsleutel 1/2" SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: slagmoerdopsleutel 1/2" SW. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R63041716	3300585	4060833005852	17 mm
R63041916	3300586	4060833005869	19 mm
R63042116	3300587	4060833005876	21 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Gefosfateerd
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Lengte	86 mm
Nominale lengte	86 mm
Norm	DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174 DIN 3129 ISO 2725-2
Inzetdiameter 2	30,0 mm
Inzetdiepte 1	20,0 mm
Inzetdiepte 2	16,0 mm
Werklengte	85,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

R63041716 - artikel 3300585

Sleutelwijdte	17 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale breedte	30 mm

Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,21 kg
Kleur	Blauw
Minimaal testmoment	575 Nm
Inzetdiameter 1	25,6 mm

R63041916 - artikel 3300586

Sleutelwijdte	19 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale breedte	30 mm
Nominale hoogte	30 mm
Gewicht	0,22 kg
Kleur	Geel
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	28,8 mm

R63042116 - artikel 3300587

Sleutelwijdte	21 mm
Breedte	31 mm
Hoogte	31 mm
Nominale breedte	31 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,24 kg
Kleur	Rood
Minimaal testmoment	650 Nm
Inzetdiameter 1	30,8 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300585

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300586

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300587