GEDORE red | Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kt SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kt SW. Er zijn 11 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/4". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R73001919	3300612	4060833006125	19 mm
R73002119	3300614	4060833006149	21 mm
R73002219	3300615	4060833006156	22 mm
R73002419	3300617	4060833006170	24 mm
R73002719	3300620	4060833006200	27 mm
R73003019	3300623	4060833006231	30 mm
R73003219	3300624	4060833006248	32 mm
R73003318	3300651	4060833006514	33 mm
R73003618	3300652	4060833006521	36 mm
R73004118	3300654	4060833006545	41 mm
R73004619	3300655	4060833006552	46 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Afwerking	Gefosfateerd
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Inzetdiepte 2	24,0 mm
Werklengte	90,0 mm
Borging	Borgring en pen
Bediening	Machinebediend

R73001919 - artikel 3300612

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	0,68 kg
Minimaal testmoment	1660 Nm
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiepte 1	11,0 mm

R73002119 - artikel 3300614

Sleutelwijdte	21 mm
Gewicht	0,425 kg
Minimaal testmoment	2000 Nm
Inzetdiameter 1	35,0 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm

R73002219 - artikel 3300615

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	0,496 kg
Minimaal testmoment	2100 Nm
Inzetdiameter 1	37,0 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm

R73002419 - artikel 3300617

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,68 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	39,0 mm
Inzetdiepte 1	15,0 mm

R73002719 - artikel 3300620

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	0,68 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	43,0 mm
Inzetdiepte 1	17,0 mm

R73003019 - artikel 3300623

Sleutelwijdte	30 mm
Gewicht	0,7 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm

Inzetdiameter 1	46,0 mm
Inzetdiepte 1	18,0 mm

R73003219 - artikel 3300624

Sleutelwijdte	32 mm
Gewicht	0,67 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	49,0 mm
Inzetdiepte 1	20,0 mm

R73003318 - artikel 3300651

Sleutelwijdte	33 mm
Gewicht	0,76 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	50,0 mm
Inzetdiepte 1	20,0 mm

R73003618 - artikel 3300652

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	0,9 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	53,0 mm
Inzetdiepte 1	21,0 mm

R73004118 - artikel 3300654

Sleutelwijdte	41 mm
Gewicht	0,99 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	59,0 mm
Inzetdiepte 1	23,0 mm

R73004619 - artikel 3300655

Sleutelwijdte	46 mm
Gewicht	1,16 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	66,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300612
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300614
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300615
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300617
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300620
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300623
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300624
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300651
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300652
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300654
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300655