GEDORE red | Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kt SW

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE red: slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kt SW. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/4". Materiaal: Chroom-molybdeenstaal. Afwerking: Gefosfateerd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
R73001909	3300591	4060833005913	19 mm
R73002209	3300593	4060833005937	22 mm
R73002309	3300594	4060833005944	23 mm
R73002409	3300595	4060833005951	24 mm
R73002710	3300598	4060833005982	27 mm
R73002810	3300599	4060833005999	28 mm
R73003010	3300601	4060833006019	30 mm
R73003210	3300602	4060833006026	32 mm
R73003310	3300603	4060833006033	33 mm
R73003610	3300606	4060833006064	36 mm
R73003810	3300608	4060833006088	38 mm
R73004111	3300609	4060833006095	41 mm
R73004611	3300610	4060833006101	46 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Afwerking	Gefosfateerd
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Norm	DIN 3129 ISO 2725-2 DIN 3121 - H 20 ISO 1174
Inzetdiameter 2	44,0 mm
Inzetdiepte 2	24,0 mm
Borging	Borgring en pen

Bediening	Machinebediend

R73001909 - artikel 3300591

Sleutelwijdte	19 mm
Gewicht	0,34 kg
Minimaal testmoment	1660 Nm
Inzetdiameter 1	32,5 mm
Inzetdiepte 1	10,0 mm
Werklengte	51,0 mm

R73002209 - artikel 3300593

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	0,354 kg
Minimaal testmoment	2100 Nm
Inzetdiameter 1	36,0 mm
Inzetdiepte 1	13,0 mm
Werklengte	51,0 mm

R73002309 - artikel 3300594

Sleutelwijdte	23 mm
Gewicht	0,4 kg
Minimaal testmoment	2150 Nm
Inzetdiameter 1	37,5 mm
Werklengte	51,0 mm

R73002409 - artikel 3300595

Sleutelwijdte	24 mm
Gewicht	0,4 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	38,5 mm
Inzetdiepte 1	14,0 mm
Werklengte	51,0 mm

R73002710 - artikel 3300598

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	0,4 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	42,5 mm
Inzetdiepte 1	16,0 mm

Werklengte	53,0 mm

R73002810 - artikel 3300599

Sleutelwijdte	28 mm
Gewicht	0,4 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	44,0 mm
Werklengte	53,0 mm

R73003010 - artikel 3300601

Sleutelwijdte	30 mm
Gewicht	0,428 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	46,0 mm
Inzetdiepte 1	17,0 mm
Werklengte	53,0 mm

R73003210 - artikel 3300602

Sleutelwijdte	32 mm
Gewicht	0,472 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	48,0 mm
Inzetdiepte 1	19,0 mm
Werklengte	57,0 mm

R73003310 - artikel 3300603

Sleutelwijdte	33 mm
Gewicht	0,482 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	50,0 mm
Inzetdiepte 1	19,0 mm
Werklengte	57,0 mm

R73003610 - artikel 3300606

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	0,56 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	53,0 mm

Inzetdiepte 1	20,0 mm
Werklengte	57,0 mm

R73003810 - artikel 3300608

Sleutelwijdte	38 mm
Gewicht	0,564 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	56,0 mm
Inzetdiepte 1	21,0 mm
Werklengte	57,0 mm

R73004111 - artikel 3300609

Sleutelwijdte	41 mm
Gewicht	0,594 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	59,0 mm
Inzetdiepte 1	22,0 mm
Werklengte	58,0 mm

R73004611 - artikel 3300610

Sleutelwijdte	46 mm
Gewicht	0,74 kg
Minimaal testmoment	2200 Nm
Inzetdiameter 1	66,0 mm
Inzetdiepte 1	62,0 mm
Werklengte	62,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300591
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300593
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300594
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300595
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300598
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300599
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300601
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300602
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300603
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300606
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300608
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300609
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3300610