# GEDORE | TF | Momentsleutel TORCOFIX SE

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE TF: momentsleutel TORCOFIX SE. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Rectangular cavity. Materiaal: Stalen buisconstructie en kunststof. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.




## Uitvoeringen en artikelnummers

| Model | Artikelnummer | EAN | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| TF-SE25 | 3288196 | 4010886965535 | 5-25 Nm |
| TF-SE50 | 3288218 | 4010886965542 | 10-50 Nm |
| TF-SE100 | 3278522 | 4010886962381 | 20-100 Nm |
| TF-SE150 | 3278530 | 4010886962398 | 30-150 Nm |
| TF-SE200 | 3278549 | 4010886962404 | 40-200 Nm |
| TF-SE300 | 3278557 | 4010886962411 | 60-300 Nm |
| TF-SE400 | 3278565 | 4010886962428 | 80-400 Nm |

## Gemeenschappelijke technische gegevens

| | |
|---|---|
| Materiaal | Stalen buisconstructie en kunststof |
| Aandrijving | Rectangular cavity |
| Functie momentsleutel | Afslag |
| Nauwkeurigheid | +/- 3 % |
| Aandraairichting | Links en rechts |
| Afslagmechanisme | Afslag met korte slag |
| Gereedschapsopname momentsleutel | Insteekgereedschap |
| Schaalverdeling (aanvullend) | Dubbele schaal |
| Testcertificaat | DIN EN ISO 6789-02:2017 |
| Borging | Klikvergrendeling |
| Opberging en inhoud | Kunststof box |

## TF-SE25 - artikel 3288196

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 5 Nm |
| Maximaal draaimoment | 25 Nm |

| | |
|---|---|
| Lengte | 261,5 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Hoogte | 39,8 mm |
| Nominale lengte | 261.5 mm |
| Nominale breedte | 39 mm |
| Nominale hoogte | 39.8 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 3,7 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 18 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 3,7 lbf·ft - 18 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 9 x 12 |
| Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm |
| Schaalverdeling | 1 |
| Nonius (Nm) | 0,1 Nm |
| Schaalverdeling (Nm) | 1 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 1 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 261,5 mm |
| Diepte | 17,5 mm |

### TF-SE50 - artikel 3288218

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 10 Nm |
| Maximaal draaimoment | 50 Nm |
| Lengte | 291,5 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Hoogte | 39,8 mm |
| Nominale lengte | 291.5 mm |
| Nominale breedte | 39 mm |
| Nominale hoogte | 39.8 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 7,5 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 37 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 9 x 12 |
| Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm |
| Schaalverdeling | 2,5 |
| Nonius (Nm) | 0,25 Nm |

| | |
|---|---|
| Schaalverdeling (Nm) | 2,5 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 25 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 236,5 mm |
| Diepte | 17,5 mm |

### TF-SE100 - artikel 3278522

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 20 Nm |
| Maximaal draaimoment | 100 Nm |
| Lengte | 378 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 378 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 0,77 kg |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 15 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 75 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 15 lbf·ft - 75 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 9 x 12 |
| Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm |
| Schaalverdeling | 5 |
| Nonius (Nm) | 0,5 Nm |
| Schaalverdeling (Nm) | 5 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 5 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 310,3 mm |
| Diepte | 17,5 mm |

### TF-SE150 - artikel 3278530

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 30 Nm |
| Maximaal draaimoment | 150 Nm |
| Lengte | 469 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 469 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 0,93 kg |

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 22 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 110 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 22 lbf·ft - 110 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 9 x 12 |
| Draaimomentbereik | 30 Nm - 150 Nm |
| Schaalverdeling | 10 |
| Nonius (Nm) | 1 Nm |
| Schaalverdeling (Nm) | 10 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 10 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 401,3 mm |
| Diepte | 17,5 mm |

### TF-SE200 - artikel 3278549

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 40 Nm |
| Maximaal draaimoment | 200 Nm |
| Lengte | 479 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 479 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 30 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 150 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 30 lbf·ft - 150 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 14 x 18 |
| Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm |
| Schaalverdeling | 10 |
| Nonius (Nm) | 1 Nm |
| Schaalverdeling (Nm) | 10 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 10 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 411,3 mm |
| Diepte | 25,0 mm |

### TF-SE300 - artikel 3278557

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 60 Nm |
| Maximaal draaimoment | 300 Nm |

| | |
|---|---|
| Lengte | 570 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 570 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,19 kg |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 45 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 220 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 45 lbf·ft - 220 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 14 x 18 |
| Draaimomentbereik | 60 Nm - 300 Nm |
| Schaalverdeling | 10 |
| Nonius (Nm) | 1 Nm |
| Schaalverdeling (Nm) | 10 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 10 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 502,3 mm |
| Diepte | 25,0 mm |

### TF-SE400 - artikel 3278565

| | |
|---|---|
| Minimaal draaimoment | 80 Nm |
| Maximaal draaimoment | 400 Nm |
| Lengte | 657 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Nominale lengte | 657 mm |
| Nominale breedte | 44 mm |
| Nominale hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 1,62 kg |
| Minimaal draaimoment (lbf·ft) | 60 lbf·ft |
| Maximaal draaimoment (lbf·ft) | 300 lbf·ft |
| Draaimomentbereik (lbf·ft) | 60 lbf·ft - 300 lbf·ft |
| Rechthoekige insteekaansluiting | 14 x 18 |
| Draaimomentbereik | 80 Nm - 400 Nm |
| Schaalverdeling | 10 |
| Nonius (Nm) | 1 Nm |

| | |
|---|---|
| Schaalverdeling (Nm) | 10 Nm |
| Schaalverdeling (lbf·ft) | 10 lbf·ft |
| Kalibratielengte | 589,3 mm |
| Diepte | 25,0 mm |

## Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288196

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288218

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278522

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278530

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278549

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278557

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278565