GEDORE | TF | Momentsleutel Torcofix SE

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE TF: momentsleutel Torcofix SE. Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Materiaal: Stalen buisconstructie. Afwerking: Gelakt of gecoat. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TF-FS25	3288250	4010886965580	5-25 Nm
TF-FS50	3288269	4010886965597	10-50 Nm
TF-FS85	3288277	4010886965603	17-85 Nm
TF-FS200	3288285	4010886965610	40-200 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Afwerking	Gelakt of gecoat
Materiaal	Stalen buisconstructie
Uitvoering	Met verzinkte rechthoekige opname
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Insteekgereedschap
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling	Zonder
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Klikvergrendeling
Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-FS25 - artikel 3288250

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Lengte	186 mm

Breedte	22 mm
Hoogte	18,5 mm
Nominale lengte	186 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	18.5 mm
Gewicht	0,3 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	3,7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	3,7 lbf·ft - 18 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
Kalibratielengte	133,5 mm
Diepte	17,5 mm

TF-FS50 - artikel 3288269

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	50 Nm
Lengte	246 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	18,5 mm
Nominale lengte	246 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	18.5 mm
Gewicht	0,35 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7,5 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	37 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	10 Nm - 50 Nm
Kalibratielengte	193,5 mm
Diepte	17,5 mm

TF-FS85 - artikel 3288277

Minimaal draaimoment	17 Nm
Maximaal draaimoment	85 Nm
Lengte	329 mm
Breedte	22 mm

Hoogte	18,5 mm
Nominale lengte	329 mm
Nominale breedte	22 mm
Nominale hoogte	18.5 mm
Gewicht	0,45 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	12 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	63 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	12 lbf·ft - 63 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	9 x 12
Draaimomentbereik	17 Nm - 85 Nm
Kalibratielengte	276,5 mm
Diepte	17,5 mm

TF-FS200 - artikel 3288285

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Lengte	410 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	410 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	25 mm
Gewicht	0,95 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Rechthoekige insteekaansluiting	14 x 18
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Kalibratielengte	345,5 mm
Diepte	25,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288250

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288269

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288277

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288285