GEDORE | TF | Momentsleutel Torcofix Z

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE TF: momentsleutel Torcofix Z. Er zijn 8 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Aandrijfpen. Materiaal: Stalen buisconstructie. Nauwkeurigheid: +/- 3 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TF-Z25	3288293	4010886965627	5-25 Nm
TF-Z50	3288307	4010886965634	10-50 Nm
TF-Z100	3278573	4010886962435	20-100 Nm
TF-Z200	3278581	4010886962442	40-200 Nm
TF-Z300	3278603	4010886962459	60-300 Nm
TF-Z400	3278611	4010886962466	80-400 Nm
TF-Z550	3278638	4010886966853	110-550 Nm
TF-Z850	3278654	4010886962480	250-850 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Materiaal	Stalen buisconstructie
Aandrijving	Aandrijfpen
Functie momentsleutel	Afslag
Nauwkeurigheid	+/- 3 %
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met korte slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap
Schaalverdeling (aanvullend)	Dubbele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017
Borging	Borgpen

TF-Z25 - artikel 3288293

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm

Lengte	266,5 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	39,8 mm
Nominale lengte	266.5 mm
Nominale breedte	39 mm
Nominale hoogte	39.8 mm
Gewicht	0,424 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	3,7 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	3,7 lbf·ft - 18 lbf·ft
Aandrijfmaat	16 mm
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
Schaalverdeling	1
Nonius (Nm)	0,1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	1 lbf·ft
Kalibratielengte	204,5 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-Z50 - artikel 3288307

Minimaal draaimoment	10 Nm
Maximaal draaimoment	50 Nm
Lengte	297 mm
Breedte	39 mm
Hoogte	39,8 mm
Nominale lengte	297 mm
Nominale breedte	39 mm
Nominale hoogte	39.8 mm
Gewicht	0,5 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	7,5 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	37 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
Aandrijfmaat	16 mm

Draaimomentbereik	10 Nm - 50 Nm
Schaalverdeling	2,5
Nonius (Nm)	0,25 Nm
Schaalverdeling (Nm)	25 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	25 lbf·ft
Kalibratielengte	234,5 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-Z100 - artikel 3278573

Minimaal draaimoment	20 Nm
Maximaal draaimoment	100 Nm
Lengte	390 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Nominale lengte	385 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	45 mm
Gewicht	0,76 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	15 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	75 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	15 lbf·ft - 75 lbf·ft
Aandrijfmaat	16 mm
Draaimomentbereik	20 Nm - 100 Nm
Schaalverdeling	5
Nonius (Nm)	0,5 Nm
Schaalverdeling (Nm)	5 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	5 lbf·ft
Kalibratielengte	310,3 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-Z200 - artikel 3278581

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	200 Nm
Lengte	476 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	476 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	0,92 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	150 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 150 lbf·ft
Aandrijfmaat	16 mm
Draaimomentbereik	40 Nm - 200 Nm
Schaalverdeling	10
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	401,3 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-Z300 - artikel 3278603

Minimaal draaimoment	60 Nm
Maximaal draaimoment	300 Nm
Lengte	492,3 mm
Breedte	44 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	492.3 mm
Nominale breedte	44 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,15 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	45 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	220 lbf·ft

Draaimomentbereik (lbf·ft)	45 lbf·ft - 220 lbf·ft
Aandrijfmaat	16 mm
Draaimomentbereik	60 Nm - 300 Nm
Schaalverdeling	10
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	492,3 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	32 mm
Opnamebreedte	16 mm
Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-Z400 - artikel 3278611

Minimaal draaimoment	80 Nm
Maximaal draaimoment	400 Nm
Lengte	660 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	657 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	1,55 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	60 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	300 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	60 lbf·ft - 300 lbf·ft
Aandrijfmaat	16 mm
Draaimomentbereik	80 Nm - 400 Nm
Schaalverdeling	10
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	582,3 mm
Diepte	32,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	35 mm
Opnamebreedte	16 mm

Opberging en inhoud	Kunststof box

TF-Z550 - artikel 3278638

Minimaal draaimoment	110 Nm
Maximaal draaimoment	550 Nm
Lengte	925 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	925.5 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	2,94 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	80 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	405 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	80 lbf·ft - 405 lbf·ft
Aandrijfmaat	22 mm
Draaimomentbereik	110 Nm - 550 Nm
Schaalverdeling	10
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	848,8 mm
Diepte	56,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	37 mm
Opnamebreedte	22 mm
Opberging en inhoud	Box

TF-Z850 - artikel 3278654

Minimaal draaimoment	250 Nm
Maximaal draaimoment	850 Nm
Lengte	1.355 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	44 mm
Nominale lengte	1,353.5 mm
Nominale breedte	45 mm
Nominale hoogte	44 mm
Gewicht	4,39 kg

Minimaal draaimoment (lbf·ft)	185 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	630 lbf·ft
Draaimomentbereik (lbf·ft)	185 lbf·ft - 630 lbf·ft
Aandrijfmaat	22 mm
Draaimomentbereik	250 Nm - 850 Nm
Schaalverdeling	10
Nonius (Nm)	1 Nm
Schaalverdeling (Nm)	10 Nm
Schaalverdeling (lbf·ft)	10 lbf·ft
Kalibratielengte	1276,8 mm
Diepte	56,0 mm
Hefboomlengte aandrijfzijde	465 mm
Opnamebreedte	22 mm
Opberging en inhoud	Box

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288293

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3288307

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278573

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278581

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278603

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278611

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278638

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3278654