GEDORE | Trekker 2-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: trekker 2-armig. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.14/0	8004810	4036976104530	2-armig, 90 x 100 mm
1.14/1	8005030	4036976104547	2-armig, 130 x 140 mm
1.14/2	8005380	4036976104561	2-armig, 200 x 210 mm
1.14/3	8005460	4036976104578	2-armig, 250 x 260 mm
1.14/4	8005540	4036976104585	2-armig, 280 x 390 mm
1.14/5	8005620	4036976104592	2-armig, 420 x 480 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	2
Automatisch persen	Ja

1.14/0 - artikel 8004810

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	140 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	24 mm
Gewicht	0,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	1 t
Spindeldraad	M12x1,5x110 mm
Bruikbare haakdiepte d2	9 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	14 mm

Dikte trekkerhaak aan de punt	2,0 mm

1.14/1 - artikel 8005030

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	180 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	29 mm
Gewicht	0,9 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Bruikbare spanwijdte	140 mm
Maximale trekkracht	2 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	11 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	18 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	2,0 mm

1.14/2 - artikel 8005380

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	270 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	42 mm
Gewicht	2,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Bruikbare spanwijdte	210 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	M18x1,5x200 mm
Bruikbare haakdiepte d2	16 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	25 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.14/3 - artikel 8005460

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	330 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	55 mm

Gewicht	4,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Bruikbare spanwijdte	260 mm
Maximale trekkracht	8 t
Spindeldraad	G 1/2"x250 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	32 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.14/4 - artikel 8005540

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	450 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	53 mm
Gewicht	5,1 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	280 mm
Bruikbare spanwijdte	390 mm
Maximale trekkracht	8 t
Spindeldraad	G 1/2"x250 mm
Bruikbare haakdiepte d2	20 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	32 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.14/5 - artikel 8005620

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	575 mm
Breedte	230 mm
Hoogte	53 mm
Gewicht	6,03 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	420 mm
Bruikbare spanwijdte	480 mm
Maximale trekkracht	8 t
Spindeldraad	G 1/2"x350 mm
Bruikbare haakdiepte d2	20 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1

Breedte trekkerhaak	32 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8004810

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8005030

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8005380

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8005460

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8005540

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8005620