# GEDORE | Trekker 3-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: trekker 3-armig. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



## Uitvoeringen en artikelnummers

| Model | Artikelnummer | EAN | Uitvoering |
|---|---|---|---|
| 1.15/0 | 8006000 | 4036976104639 | 3-armig, 90 x 100 mm |
| 1.15/1 | 8006190 | 4036976104646 | 3-armig, 130 x 140 mm |
| 1.15/2 | 8006350 | 4036976104660 | 3-armig, 200 x 210 mm |
| 1.15/3 | 8006430 | 4036976104677 | 3-armig, 250 x 260 mm |
| 1.15/4 | 8006510 | 4036976104684 | 3-armig, 280 x 390 mm |
| 1.15/5 | 8006780 | 4036976104691 | 3-armig, 420 x 480 mm |

## Gemeenschappelijke technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal armen | 3 |

## 1.15/0 - artikel 8006000

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 14 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Maximale spanwijdte uitwendig | 90 mm |
| Bruikbare spanwijdte | 100 mm |
| Maximale trekkracht | 2 t |
| Spindeldraad | M12x1,5x110 mm |
| Bruikbare haakdiepte d2 | 9 mm |
| Automatisch persen | Ja |
| Hydraulische spindel optioneel | - |
| Breedte trekkerhaak | 14 mm |
| Dikte trekkerhaak aan de punt | 2,0 mm |

## 1.15/1 - artikel 8006190

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 17 mm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1,2 kg |
| Maximale spanwijdte uitwendig | 130 mm |
| Bruikbare spanwijdte | 140 mm |
| Maximale trekkracht | 3 t |
| Spindeldraad | M14x1,5x140 mm |
| Bruikbare haakdiepte d2 | 11 mm |
| Automatisch persen | Ja |
| Hydraulische spindel optioneel | - |
| Breedte trekkerhaak | 18 mm |
| Dikte trekkerhaak aan de punt | 2,0 mm |

### 1.15/2 - artikel 8006350

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 25 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Maximale spanwijdte uitwendig | 200 mm |
| Bruikbare spanwijdte | 210 mm |
| Maximale trekkracht | 7,5 t |
| Spindeldraad | M18x1,5x200 mm |
| Bruikbare haakdiepte d2 | 16 mm |
| Automatisch persen | Ja |
| Hydraulische spindel optioneel | - |
| Breedte trekkerhaak | 25 mm |
| Dikte trekkerhaak aan de punt | 3,0 mm |

### 1.15/3 - artikel 8006430

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Maximale spanwijdte uitwendig | 250 mm |
| Bruikbare spanwijdte | 260 mm |
| Maximale trekkracht | 12 t |
| Spindeldraad | G 1/2"x250 mm |
| Bruikbare haakdiepte d2 | 18 mm |
| Automatisch persen | Ja |
| Hydraulische spindel optioneel | 1.06/HSP1 |
| Breedte trekkerhaak | 32 mm |
| Dikte trekkerhaak aan de punt | 3,5 mm |

## 1.15/4 - artikel 8006510

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Gewicht | 7,75 kg |
| Maximale spanwijdte uitwendig | 280 mm |
| Bruikbare spanwijdte | 390 mm |
| Maximale trekkracht | 12 t |
| Spindeldraad | G 1/2"x250 mm |
| Bruikbare haakdiepte d2 | 20 mm |
| Hydraulische spindel optioneel | 1.06/HSP1 |
| Breedte trekkerhaak | 32 mm |
| Dikte trekkerhaak aan de punt | 3,5 mm |

## 1.15/5 - artikel 8006780

| | |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 22 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Maximale spanwijdte uitwendig | 420 mm |
| Bruikbare spanwijdte | 480 mm |
| Maximale trekkracht | 12 t |
| Spindeldraad | G 1/2"x350 mm |
| Bruikbare haakdiepte d2 | 20 mm |
| Automatisch persen | Ja |
| Hydraulische spindel optioneel | 1.06/HSP1 |
| Breedte trekkerhaak | 32 mm |
| Dikte trekkerhaak aan de punt | 3,5 mm |

## Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8006000

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8006190

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8006350

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8006430

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8006510

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8006780