GEDORE | TSC | Slipmomentsleutel TSC SLIPPER 1/4"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE TSC: slipmomentsleutel TSC SLIPPER 1/4". Er zijn 2 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Vierkantaandrijving: 1/4". Aandrijving: Enkel vierkant met ratel. Nauwkeurigheid: +/- 6 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TSC 5	1196480	4002805918296	1-5 Nm
TSC 10	1196510	4002805918302	2-10 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	195 mm
Aandrijving	Enkel vierkant met ratel
Functie momentsleutel	Doordraaiend
Nauwkeurigheid	+/- 6 %
Aandraairichting	Rechts
Afslagmechanisme	Wrijvingskoppeling
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Schaalverdeling	Enkele schaal
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

TSC 5 - artikel 1196480

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	5 Nm
Gewicht	0,31 kg
Draaimomentbereik	1 Nm - 5 Nm
Nonius (Nm)	0,05 Nm

TSC 10 - artikel 1196510

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Gewicht	0,3 kg
Draaimomentbereik	2 Nm - 10 Nm
Nonius (Nm)	0,1 Nm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1196480

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1196510