GEDORE | TSN | Slipmomentsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE TSN: slipmomentsleutel. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het gecontroleerd aandraaien van bevestigingen binnen het opgegeven draaimomentbereik. Aandrijving: Enkel vierkant met ratel. Nauwkeurigheid: +/- 4 %. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
TSN 5/45	1196650	4002805918319	1-5 Nm
TSN 10/90	1196731	4002805919927	2-10 Nm
TSN 25 A	7092040	4002805759011	5-25 Nm / TSN 25 A
TSN 25 D	7091900	4002805759004	5-25 Nm / TSN 25 D
TSN 55	7092120	4002805759028	15-55 Nm
TSN 125	7092200	4002805759035	40-125 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aandrijving	Enkel vierkant met ratel
Functie momentsleutel	Doordraaiend
Nauwkeurigheid	+/- 4 %
Aandraairichting	Rechts
Afslagmechanisme	Wrijvingskoppeling
Gereedschapsopname momentsleutel	Dopsleutelinzetten
Borging uitgaand vierkant	Kugelsicherung
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling	Zonder
Testcertificaat	DIN EN ISO 6789-02:2017

TSN 5/45 - artikel 1196650

Minimaal draaimoment	1 Nm
Maximaal draaimoment	5 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm

Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,3 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	45 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	10 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik	1 Nm - 5 Nm
EPA/ESD-uitvoering	Ja

TSN 10/90 - artikel 1196731

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	195 mm
Nominale lengte	195 mm
Gewicht	0,319 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	90 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	20 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	-
Draaimomentbereik	2 Nm - 10 Nm
EPA/ESD-uitvoering	Ja

TSN 25 A - artikel 7092040

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	216 mm
Nominale lengte	216 mm
Gewicht	0,455 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	221 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	44 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	4 lbf·ft - 18 lbf·ft
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm

EPA/ESD-uitvoering	Ja

TSN 25 D - artikel 7091900

Minimaal draaimoment	5 Nm
Maximaal draaimoment	25 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/4"
Vierkantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	216 mm
Nominale lengte	216 mm
Gewicht	0,462 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	4 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	18 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	221 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	44 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	4 lbf·ft - 18 lbf·ft
Draaimomentbereik	5 Nm - 25 Nm
EPA/ESD-uitvoering	Ja

TSN 55 - artikel 7092120

Minimaal draaimoment	15 Nm
Maximaal draaimoment	55 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	3/8"
Vierkantaansluiting (mm)	10 mm
Lengte	324 mm
Nominale lengte	324 mm
Gewicht	1,075 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	10 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	40 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	486 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	132 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	10 lbf·ft - 40 lbf·ft
Draaimomentbereik	15 Nm - 55 Nm

TSN 125 - artikel 7092200

Minimaal draaimoment	40 Nm
Maximaal draaimoment	125 Nm
Vierkantaandrijving (inch)	1/2"

Vierkantaansluiting (mm)	12,5 mm
Lengte	460 mm
Nominale lengte	460 mm
Gewicht	1,64 kg
Minimaal draaimoment (lbf·ft)	30 lbf·ft
Maximaal draaimoment (lbf·ft)	90 lbf·ft
Minimaal draaimoment (lbf·in)	1106 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	354 lbf·in
Draaimomentbereik (lbf·ft)	30 lbf·ft - 90 lbf·ft
Draaimomentbereik	40 Nm - 125 Nm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1196650

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1196731

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7092040

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7091900

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7092120

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 7092200