GEDORE | Universele snelspantrekker 2-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele snelspantrekker 2-armig. Er zijn 6 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.06/1-E	1213830	4036976106251	2-armig, 90 x 100 mm
1.06/1A-E	1215140	4036976106268	2-armig, 130 x 100 mm
1.06/2-E	1216570	4036976106275	2-armig, 160 x 150 mm
1.06/2A-E	1217720	4036976106282	2-armig, 200 x 150 mm
1.06/3-E	1218980	4036976106299	2-armig, 250 x 200 mm
1.06/3A-E	1220160	4036976106305	2-armig, 350 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	2
Met omkeerbare armen	Ja
Met snelontgrendeling	Ja
Schaalverdeling	Ja

1.06/1-E - artikel 1213830

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,1 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	60 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-

Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.06/1A-E - artikel 1215140

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,3 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.06/2-E - artikel 1216570

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.06/2A-E - artikel 1217720

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,5 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	90 mm

Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.06/3-E - artikel 1218980

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	7,1 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	330 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

1.06/3A-E - artikel 1220160

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	8,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1213830

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1215140

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1216570

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1217720

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1218980

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1220160