GEDORE | Universele snelspantrekker 3-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele snelspantrekker 3-armig. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.07/1-E	1222902	4036976106404	3-armig, 90 x 100 mm
1.07/1A-E	1225901	4036976106411	3-armig, 130 x 100 mm
1.07/2-E	1227335	4036976106428	3-armig, 160 x 150 mm
1.07/2A-E	1227459	4036976106435	3-armig, 200 x 150 mm
1.07/3-E	1554751	4036976112467	3-armig, 250 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	3
Met omkeerbare armen	Ja
Met snelontgrendeling	Ja

1.07/1-E - artikel 1222902

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.07/1A-E - artikel 1225901

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,6 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.07/2-E - artikel 1227335

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,85 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Maximale trekkracht (N)	10,0 N

1.07/2A-E - artikel 1227459

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t

Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.07/3-E - artikel 1554751

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	9,15 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	400 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1222902

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1225901

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1227335

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1227459

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1554751