GEDORE | Universele trekker 2-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker 2-armig. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.04/1A	1307703	4036976107005	2-armig, 130 x 100 mm
1.04/2A	1307827	4036976107111	2-armig, 200 x 150 mm
1.04/3A	1307940	4036976107227	2-armig, 350 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Uitvoering	2-armig
Toepassing	Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers
Aantal armen	2
Parallel verschuifbare haak	Ja
Type spindeldrukstuk	Kogelkop
Aantal haken	2
Vervangbare spindelpunt	Ja
Met omkeerbare armen	Ja
Met snelontgrendeling	Ja
Spindelafwerking	Nitrocarburized
Schaalverdeling	Ja

1.04/1A - artikel 1307703

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,35 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	170 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm

Maximale trekkracht	3 t
Maximale belasting gehele trekker	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Spindelsleutelwijdte	17 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Bruikbare spindeldraadlengte	140 mm
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Spindelhouder	M14x1,5 mm

1.04/2A - artikel 1307827

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	110 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Maximale belasting gehele trekker	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Spindelsleutelwijdte	22 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Bruikbare spindeldraadlengte	210 mm
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Spindelhouder	G1/2"

1.04/3A - artikel 1307940

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	7,7 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	150 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t

Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1307703

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1307827

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1307940