GEDORE | Universele trekker 2-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker 2-armig. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
01.06.2001	8000230	4036976104165	2-armig, 90 x 100 mm
1.06/1A	8000310	4036976104172	2-armig, 130 x 100 mm
01.06.2002	8000580	4036976104189	2-armig, 160 x 150 mm
1.06/2A	8000660	4036976104196	2-armig, 200 x 150 mm
01.06.2003	8000740	4036976104202	2-armig, 250 x 200 mm
1.06/3A	8000820	4036976104219	2-armig, 350 x 200 mm
01.06.2004	8000900	4036976104226	2-armig, 520 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	2

01.06.2001 - artikel 8000230

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	175 mm
Breedte	138 mm
Hoogte	36 mm
Gewicht	1,1 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	60 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm

Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Met omkeerbare armen	Ja
Schaalverdeling	Ja

1.06/1A - artikel 8000310

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	180 mm
Breedte	180 mm
Hoogte	36 mm
Gewicht	1,28 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Met omkeerbare armen	Ja
Schaalverdeling	Ja

01.06.2002 - artikel 8000580

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	245 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	49 mm
Gewicht	3,04 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm

Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Met omkeerbare armen	Ja
Schaalverdeling	Ja

1.06/2A - artikel 8000660

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	260 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	50 mm
Gewicht	3,5 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	90 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Met omkeerbare armen	Ja
Schaalverdeling	Ja

01.06.2003 - artikel 8000740

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	315 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	7,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	330 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t

Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/3A - artikel 8000820

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	415 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	8,24 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Met omkeerbare armen	Ja
Schaalverdeling	Ja

01.06.2004 - artikel 8000900

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	600 mm
Breedte	280 mm
Hoogte	90 mm
Gewicht	13,7 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	520 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	600 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	185 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	10 t

Spindeldraad	G 1"x310 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000230

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000310

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000580

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000660

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000740

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000820

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8000900