
GEDORE | Universele trekker 2-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker 2-armig. Er zijn 12 uitvoeringen beschikbaar. Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.06/1-2	8108350	4036976103403	2-armig, 90 x 200 mm
1.06/1A-2	8108430	4036976103410	2-armig, 130 x 200 mm
1.06/2-3	8108510	4036976103427	2-armig, 160 x 300 mm
1.06/3-3	8001200	4036976104257	2-armig, 250 x 300 mm
1.06/3-4	8109080	4036976103465	2-armig, 250 x 400 mm
1.06/3-5	8109320	4036976103496	2-armig, 250 x 500 mm
1.06/3A-3	8108860	4036976103441	2-armig, 350 x 300 mm
1.06/3A-4	8109160	4036976103472	2-armig, 350 x 400 mm
1.06/3A-5	8112380	4036976103724	2-armig, 350 x 500 mm
1.06/4-3	8108940	4036976103458	2-armig, 520 x 300 mm
1.06/4-4	8109240	4036976103489	2-armig, 520 x 400 mm
1.06/4-5	8112460	4036976103731	2-armig, 520 x 500 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Uitvoering	2-armig met verlengde haken
Toepassing	Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers
Aantal armen	2
Parallel verschuifbare haak	Ja
Type spindeldrukstuk	Tip
Aantal haken	2
Met omkeerbare armen	Ja
Spindelafwerking	Nitrocarburized
Inclusief schroeven	Ja

1.06/1-2 - artikel 8108350

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	270 mm
Breedte	135 mm
Hoogte	35 mm
Gewicht	1,66 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	60 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	3 t
Maximale belasting gehele trekker	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Spindelsleutelwijdte	17 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Bruikbare spindeldraadlengte	140 mm
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Spindelhouder	M14x1,5 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/1A-2 - artikel 8108430

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	275 mm
Breedte	180 mm
Hoogte	35 mm
Gewicht	1,6 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	3 t
Maximale belasting gehele trekker	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm

Spindelsleutelwijdte	17 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Bruikbare spindeldraadlengte	140 mm
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Spindelhouder	M14x1,5 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/2-3 - artikel 8108510

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	395 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	48 mm
Gewicht	4,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	300 mm
Maximale trekkracht	5 t
Maximale belasting gehele trekker	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Spindelsleutelwijdte	22 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Bruikbare spindeldraadlengte	210 mm
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Spindelhouder	G1/2"
Schaalverdeling	Ja

1.06/3-3 - artikel 8001200

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	450 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	9,1 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm

Maximale spanwijdte a2 inwendig	330 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	300 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"
Schaalverdeling	Ja

1.06/3-4 - artikel 8109080

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	530 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	9,951 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	330 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	400 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"
Schaalverdeling	Ja

1.06/3-5 - artikel 8109320

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	630 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	11,3 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	330 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	500 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"
Schaalverdeling	Ja

1.06/3A-3 - artikel 8108860

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	440 mm
Breedte	420 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	9,8 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	300 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm

Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"
Schaalverdeling	Ja

1.06/3A-4 - artikel 8109160

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	640 mm
Breedte	420 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	11,13 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	400 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"
Schaalverdeling	Ja

1.06/3A-5 - artikel 8112380

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	645 mm
Breedte	415 mm
Hoogte	65 mm
Gewicht	12,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm

Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	500 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Maximale belasting gehele trekker	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G3/4"
Schaalverdeling	Ja

1.06/4-3 - artikel 8108940

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	600 mm
Breedte	460 mm
Hoogte	90 mm
Gewicht	15,18 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	520 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	600 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	185 mm
Bruikbare spanwijdte	300 mm
Maximale trekkracht	10 t
Maximale belasting gehele trekker	10 t
Spindeldraad	G 1"x310 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	36 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3
Bruikbare spindeldraadlengte	310 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G1"

1.06/4-4 - artikel 8109240

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	600 mm
Breedte	475 mm
Hoogte	90 mm
Gewicht	16,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	520 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	600 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	185 mm
Bruikbare spanwijdte	400 mm
Maximale trekkracht	10 t
Maximale belasting gehele trekker	10 t
Spindeldraad	G 1"x310 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	36 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3
Bruikbare spindeldraadlengte	310 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G1"

1.06/4-5 - artikel 8112460

Sleutelwijdte	36 mm
Lengte	600 mm
Breedte	580 mm
Hoogte	90 mm
Gewicht	18,6 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	520 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	600 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	185 mm
Bruikbare spanwijdte	500 mm
Maximale trekkracht	10 t
Maximale belasting gehele trekker	10 t
Spindeldraad	G 1"x310 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Spindelsleutelwijdte	36 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3

Bruikbare spindeldraadlengte	310 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm
Spindelhouder	G1"

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8108350

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8108430

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8108510

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8001200

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8109080

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8109320

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8108860

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8109160

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8112380

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8108940

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8109240

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8112460