GEDORE | Universele trekker 2-armig geheel stalen haak met haakrem

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker 2-armig geheel stalen haak met haakrem. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.04/1A-B	1981110	4036976121742	2-armig, 130 x 100 mm
1.04/2A-B	1981129	4036976121759	2-armig, 200 x 150 mm
1.04/3A-B	1981137	4036976121766	2-armig, 350 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Uitvoering	2-armig
Toepassing	Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers
Aantal armen	2
Parallel verschuifbare haak	Ja
Met haakvergrendeling	Ja
Aantal haken	2
Vervangbare spindelpunt	Ja
Met omkeerbare armen	Ja
Spindelafwerking	Nitrocarburized
Schaalverdeling	Ja

1.04/1A-B - artikel 1981110

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	170 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm

Maximale trekkracht	3 t
Maximale belasting gehele trekker	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	15 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Bruikbare spindeldraadlengte	140 mm
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Spindelhouder	M14x1,5 mm

1.04/2A-B - artikel 1981129

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	110 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Maximale belasting gehele trekker	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	24 mm
Spindelsleutelwijdte	22 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Bruikbare spindeldraadlengte	210 mm
Type spindeldrukstuk	Kogelkop
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Spindelhouder	G1/2"

1.04/3A-B - artikel 1981137

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	7,7 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	150 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t

Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	33 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Type spindeldrukstuk	Kogelkop
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Spindelhouder	G3/4"

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1981110

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1981129

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1981137