GEDORE | Universele trekker 2-armig geheel stalen haak met haakrem

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker 2-armig geheel stalen haak met haakrem. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.06/11-B	1956337	4036976120875	100 mm
1.06/1A1-B	1956345	4036976120882	140 mm
1.06/21-B	1956353	4036976120899	170 mm
1.06/2A1-B	1956361	4036976120905	210 mm
1.06/31-B	1956388	4036976120912	250 mm
1.06/3A1-B	1956396	4036976121018	340 mm
1.06/41-B	1958399	4036976120929	520 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Uitvoering	2-armig
Aantal armen	2
Met haakvergrendeling	Ja
Type spindeldrukstuk	Tip
Aantal haken	2
Met omkeerbare armen	Ja
Spindelafwerking	Nitrocarburized

1.06/11-B - artikel 1956337

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	0,93 kg
Toepassing	Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers
Maximale spanwijdte uitwendig	100 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm

Minimale spanwijdte a2 inwendig	50 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Maximale belasting gehele trekker	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Parallel verschuifbare haak	Ja
Bruikbare haakdiepte d2	15 mm
Spindelsleutelwijdte	17 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Bruikbare spindeldraadlengte	140 mm
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Spindelhouder	M14x1,5 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/1A1-B - artikel 1956345

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,34 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	140 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	60 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	15 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/21-B - artikel 1956353

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	2,8 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	170 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm

Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	24 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/2A1-B - artikel 1956361

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,3 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	210 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	90 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	24 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/31-B - artikel 1956388

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	6,7 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	340 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	32 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	32 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/3A1-B - artikel 1956396

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	7,54 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	340 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	430 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	125 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	32 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Schaalverdeling	Ja

1.06/41-B - artikel 1958399

Sleutelwijdte	36 mm
Gewicht	14 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	520 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	610 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	185 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	10 t
Spindeldraad	G 1"x310 mm
Bruikbare haakdiepte d2	32 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP3
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1956337

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1956345

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1956353

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1956361

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1956388

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1956396

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1958399