GEDORE | Universele trekker

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.07/11-B	1957945	4036976121582	3-armig, 90 x 100 mm, all-staal haken
1.07/1A1-B	1957953	4036976121599	3-armig, 130 x 100 mm, all-staal haken
1.07/21-B	1957961	4036976121605	3-armig, 160 x 100 mm, all-staal haken
1.07/2A1-B	1957988	4036976121612	3-armig, 200 x 150 mm, all-staal haken
1.07/31-B	1957996	4036976121629	3-armig, 250 x 200 mm, all-staal haken

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	3
Met haakvergrendeling	Ja
Met omkeerbare armen	Ja

1.07/11-B - artikel 1957945

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	15 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.07/1A1-B - artikel 1957953

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	15 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.07/21-B - artikel 1957961

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,5 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	24 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.07/2A1-B - artikel 1957988

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,96 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm

Bruikbare haakdiepte d2	24 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.07/31-B - artikel 1957996

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	8 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	400 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1957945

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1957953

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1957961

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1957988

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1957996