GEDORE | Universele trekker 3-armig

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker 3-armig. Er zijn 5 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
01.07.2001	8113940	4036976103861	3-armig, 90 x 100 mm
1.07/1A	8114080	4036976103878	3-armig, 130 x 100 mm
01.07.2002	8114160	4036976103885	3-armig, 160 x 150 mm
1.07/2A	8114240	4036976103892	3-armig, 200 x 150 mm
01.07.2003	1541757	4036976111408	3-armig, 250 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Aantal armen	3

01.07.2001 - artikel 8113940

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	90 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	140 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

1.07/1A - artikel 8114080

Sleutelwijdte	17 mm

Gewicht	1,6 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	180 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	80 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm
Maximale trekkracht	3 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	12 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm

01.07.2002 - artikel 8114160

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,6 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	160 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	220 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

1.07/2A - artikel 8114240

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	4,2 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	5 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	18 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1

Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm

01.07.2003 - artikel 1541757

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	9,3 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	250 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	400 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	100 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm
Maximale trekkracht	7,5 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	28 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	6,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8113940

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8114080

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8114160

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 8114240

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1541757