GEDORE | Universele trekker HIGH POWER

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE: universele trekker HIGH POWER. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het demonteren van passende onderdelen binnen de opgegeven spanwijdte. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
1.04/HP1A-B	1981145	4036976121773	2-armig, 130 x 100 mm
1.04/HP2A-B	1981153	4036976121780	2-armig, 200 x 150 mm
1.04/HP3A-B	1981161	4036976121797	2-armig, 350 x 200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Uitvoering	2-armig
Aantal armen	2
Parallel verschuifbare haak	Ja
Met haakvergrendeling	Ja
Type spindeldrukstuk	Kogelkop
Aantal haken	2
Vervangbare spindelpunt	Ja
Met omkeerbare armen	Ja
Spindelafwerking	Nitrocarburized
Schaalverdeling	Ja

1.04/HP1A-B - artikel 1981145

Sleutelwijdte	17 mm
Gewicht	1,2 kg
Toepassing	Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers
Maximale spanwijdte uitwendig	130 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	170 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	70 mm
Bruikbare spanwijdte	100 mm

Maximale trekkracht	5 t
Maximale belasting gehele trekker	5 t
Spindeldraad	M14x1,5x140 mm
Bruikbare haakdiepte d2	15 mm
Spindelsleutelwijdte	17 mm
Hydraulische spindel optioneel	-
Bruikbare spindeldraadlengte	140 mm
Breedte trekkerhaak	22 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,0 mm
Spindelhouder	M14x1,5 mm

1.04/HP2A-B - artikel 1981153

Sleutelwijdte	22 mm
Gewicht	3,4 kg
Maximale spanwijdte uitwendig	200 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	260 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	110 mm
Bruikbare spanwijdte	150 mm
Maximale trekkracht	10 t
Maximale belasting gehele trekker	10 t
Spindeldraad	G 1/2"x210 mm
Bruikbare haakdiepte d2	24 mm
Spindelsleutelwijdte	22 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP1
Bruikbare spindeldraadlengte	210 mm
Breedte trekkerhaak	30 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	3,5 mm
Spindelhouder	G1/2"

1.04/HP3A-B - artikel 1981161

Sleutelwijdte	27 mm
Gewicht	7,7 kg
Toepassing	Voor het verwijderen van aandrijfpoelies, wielen en kogellagers
Maximale spanwijdte uitwendig	350 mm
Maximale spanwijdte a2 inwendig	420 mm
Minimale spanwijdte a2 inwendig	150 mm
Bruikbare spanwijdte	200 mm

Maximale trekkracht	15 t
Maximale belasting gehele trekker	15 t
Spindeldraad	G 3/4"x280 mm
Bruikbare haakdiepte d2	32 mm
Spindelsleutelwijdte	27 mm
Hydraulische spindel optioneel	1.06/HSP2
Bruikbare spindeldraadlengte	280 mm
Breedte trekkerhaak	36 mm
Dikte trekkerhaak aan de punt	5,0 mm
Spindelhouder	G3/4"

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1981145

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1981153

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1981161