GEDORE | VDE 8132 AB | VDE-Telefoontang met doop-isolatie

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE 8132 AB: vDE-Telefoontang met doop-isolatie. Er zijn 2 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE 8132 AB-160	6721730	4010886672174	160 mm
VDE 8132 AB-200	6721810	4010886672181	200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Handgreep	Dompelisolatie met dubbele Check Tool-isolatie
Norm	Vergelijkbaar met DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Met snijkant	Ja
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC

VDE 8132 AB-160 - artikel 6721730

Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,177 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG
Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	46 mm
Kopdikte T1	9,0 mm

VDE 8132 AB-200 - artikel 6721810

Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,252 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	70,5 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6721730

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6721810