GEDORE | VDE 8132 AB | VDE-Telefoontang met huls-isolatie

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE 8132 AB: vDE-Telefoontang met huls-isolatie. Er zijn 2 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE 8132 AB-160 H	1552139	4010886816035	160 mm
VDE 8132 AB-200 H	1552147	4010886816042	200 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Met handgreep	Ja
Handgreep	2-componentenhandgrepen, VDE-geïsoleerd tot 1000 V
Norm	DIN ISO 5745 EN 60900/IEC60900
Met snijkant	Ja
Hardheid snijkant	61 - 63 HRC

VDE 8132 AB-160 H - artikel 1552139

Lengte	160 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	54 mm
Nominale hoogte	26 mm
Gewicht	0,173 kg
Kopbreedte 1	16,5 mm
Snijcapaciteit	Harde draad: 1,6 mm / 14 AWG middelharde draad: 2,5 mm / 10 AWG

Hartafstand W4	3,2 mm
Puntdikte	2,5 mm
Beklengte L3	46 mm
Kopdikte T1	9,0 mm

VDE 8132 AB-200 H - artikel 1552147

Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,235 kg
Kopbreedte 1	18,5 mm
Snijcapaciteit	Harde draad: 2,2 mm / 11 AWG middelharde draad: 3,2 mm / 8 AWG
Hartafstand W4	3,7 mm
Puntdikte	2,8 mm
Beklengte L3	70,5 mm
Kopdikte T1	9,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1552139

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1552147