GEDORE | VDE 8250 | VDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE 8250: vDE-Combinatietang POWER met doop-isolatie. Er zijn 4 uitvoeringen beschikbaar. Materiaal: Gehard en ontlaten staal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE 8250-160	1429582	4010886805077	160 mm, met dip insulation
VDE 8250-180	6720090	4010886672006	180 mm, met dip insulation
VDE 8250-200	6720250	4010886672020	200 mm, met dip insulation
VDE 8250-225	6720330	4010886672037	225 mm, met dip insulation

Gemeenschappelijke technische gegevens

Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Materiaal	Gehard en ontlaten staal
Handgreep	Dompelisolatie met dubbele Check Tool-isolatie
Norm	EN 60900/IEC60900 DIN ISO 5746
Bekvorm	Platte bekken
Klingvorm	Met facet
Scharnier	Ingestoken scharnier
Hardingsproces	Inductiegehard

VDE 8250-160 - artikel 1429582

Lengte	160 mm
Nominale lengte	160 mm
Gewicht	0,236 kg
Kopbreedte 1	22,8 mm
Snijcapaciteit	Pianodraad: 1,6 mm / 14 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,1 mm / 8 AWG zachte draad: 4 mm / 6 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 10 mm

Hardheid snijkant	62 - 64 HRC
Hartafstand W4	6,0 mm
Beklengte L3	35 mm
Kopdikte T1	10,4 mm

VDE 8250-180 - artikel 6720090

Lengte	180 mm
Nominale lengte	180 mm
Gewicht	0,312 kg
Kopbreedte 1	25,6 mm
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2 mm / 12 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG zachte draad: 5 mm / 4 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 16 mm² meeraderige kabel Ø: 11 mm
Hardheid snijkant	62 - 64 HRC
Hartafstand W4	6,5 mm
Beklengte L3	38,5 mm
Kopdikte T1	11,0 mm

VDE 8250-200 - artikel 6720250

Lengte	200 mm
Nominale lengte	200 mm
Gewicht	0,365 kg
Kopbreedte 1	27,0 mm
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,2 mm / 11 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 3,8 mm / 7 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 13 mm
Hartafstand W4	6,0 mm
Beklengte L3	40 mm
Kopdikte T1	12,0 mm

VDE 8250-225 - artikel 6720330

Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,485 kg
Kopbreedte 1	27,7 mm
Snijcapaciteit	Pianodraad: 2,5 mm / 13 AWG harde draad: 2 mm / 12 AWG middelharde draad: 4 mm / 6 AWG zachte draad: 6 mm / 3 AWG koperkabel, meeraderige doorsnede: 25 mm² meeraderige kabel Ø: 14 mm
Hardheid snijkant	62 - 64 HRC
Hartafstand W4	6,0 mm

Beklengte L3	42 mm
Kopdikte T1	13,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1429582

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6720090

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6720250

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6720330