GEDORE | VDE IN 19 | VDE-inbusdopsleutel 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE IN 19: vDE-inbusdopsleutel 1/2". Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Dubbele Check Tool-isolatie. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE IN 19 5	6124480	4010886612446	5 mm
VDE IN 19 6	6124560	4010886612453	6 mm
VDE IN 19 8	6124640	4010886612460	8 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Afwerking	Dubbele Check Tool-isolatie
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Lengte	106 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	106 mm
Nominale breedte	27 mm
Uitvoering	VDE-geïsoleerd tot 1000 V
Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174 EN 60900/IEC60900
Inzetdiameter aandrijving	27 mm
Werklengte	106,0 mm
Borging	Kogelborging

VDE IN 19 5 - artikel 6124480

Sleutelwijdte	5 mm
Gewicht	0,105 kg

Gewicht (lbs)	0,180 lbs

VDE IN 19 6 - artikel 6124560

Sleutelwijdte	6 mm
Diameter 1	270 mm
Gewicht	0,09 kg
Gewicht (lbs)	0,210 lbs

VDE IN 19 8 - artikel 6124640

Sleutelwijdte	8 mm
Gewicht	0,105 kg
Gewicht (lbs)	0,240 lbs

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6124480

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6124560

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6124640