GEDORE | WSTT | Lasbout-testsleutel

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE WSTT: lasbout-testsleutel. Er zijn 3 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
WSTT 2	3129012	0611702896183	0,4-2 Nm
WSTT 10	2545225	0611702896176	2-10 Nm
WSTT 20	3129020	0611702896190	4-20 Nm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Functie momentsleutel	Knikmechanisme
Aandraairichting	Links en rechts
Afslagmechanisme	Afslag met lange slag
Gereedschapsopname momentsleutel	Opsteekgereedschap
Vaste instelling	Ja
Schaalverdeling	Zonder

WSTT 2 - artikel 3129012

Minimaal draaimoment	0,4 Nm
Maximaal draaimoment	2 Nm
Lengte	120 mm
Gewicht	0,215 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	18 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	3,6 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 6 %

WSTT 10 - artikel 2545225

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	10 Nm
Lengte	120 mm

Gewicht	0,215 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	89 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	17,8 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 6 %

WSTT 20 - artikel 3129020

Minimaal draaimoment	4 Nm
Maximaal draaimoment	20 Nm
Lengte	220 mm
Gewicht	0,32 kg
Minimaal draaimoment (lbf·in)	180 lbf·in
Maximaal draaimoment (lbf·in)	35 lbf·in
Nauwkeurigheid	+/- 4 %

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3129012

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2545225

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 3129020