GEDORE | XR | Roterende torsie-sensor

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE XR: roterende torsie-sensor. Er zijn 8 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
XR 2 HD	1871102	0611702895605	0.2-2 Nm, zeskantaandrijving
XR 5 HD	1871110	0611702895612	0.5-5 Nm, zeskantaandrijving
XR 20 HD	1871129	0611702895629	2-20 Nm, zeskantaandrijving
XR 20 SD	1871137	0611702895636	2-20 Nm, vierkantaandrijving
XR 75 SD	1871145	0611702895643	7.5-75 Nm, vierkantaandrijving
XR 180 SD	1871153	0611702895650	18-180 Nm, vierkantaandrijving
XR 500 SD	1871161	0611702895667	50-500 Nm, vierkantaandrijving
XR 1400 SD	1871188	0611702895674	140-1,400 Nm, vierkantaandrijving

Gemeenschappelijke technische gegevens

Meetnauwkeurigheid	± 0,3 %

XR 2 HD - artikel 1871102

Minimaal draaimoment	0,2 Nm
Maximaal draaimoment	2 Nm
Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	116 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	68 mm
Gewicht	0,21 kg
Draaimomentbereik	0,2 Nm - 2 Nm

XR 5 HD - artikel 1871110

Minimaal draaimoment	0,5 Nm

Maximaal draaimoment	5 Nm
Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	116 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	68 mm
Gewicht	0,21 kg
Draaimomentbereik	0,5 Nm - 5 Nm

XR 20 HD - artikel 1871129

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	20 Nm
Zeskantaansluiting (inch)	1/4"
Zeskantaansluiting (mm)	6,3 mm
Lengte	116 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	56 mm
Gewicht	0,21 kg
Draaimomentbereik	2 Nm - 20 Nm

XR 20 SD - artikel 1871137

Minimaal draaimoment	2 Nm
Maximaal draaimoment	20 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/4"
Vierkantaandrijving (mm)	6,3 mm
Lengte	71,5 mm
Breedte	71,5 mm
Hoogte	56 mm
Gewicht	0,2 kg
Draaimomentbereik	2 Nm - 20 Nm

XR 75 SD - artikel 1871145

Minimaal draaimoment	7,5 Nm
Maximaal draaimoment	75 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Lengte	77 mm

Breedte	74 mm
Hoogte	56 mm
Gewicht	0,24 kg
Draaimomentbereik	7,5 Nm - 75 Nm

XR 180 SD - artikel 1871153

Minimaal draaimoment	18 Nm
Maximaal draaimoment	180 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Lengte	87 mm
Breedte	82,5 mm
Hoogte	58 mm
Gewicht	0,43 kg
Draaimomentbereik	18 Nm - 180 Nm

XR 500 SD - artikel 1871161

Minimaal draaimoment	50 Nm
Maximaal draaimoment	500 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	3/4"
Vierkantaandrijving (mm)	20,0 mm
Lengte	60 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	93,5 mm
Gewicht	0,78 kg
Draaimomentbereik	50 Nm - 500 Nm

XR 1400 SD - artikel 1871188

Minimaal draaimoment	140 Nm
Maximaal draaimoment	1400 Nm
Vierkantaansluiting (inch)	1"
Vierkantaandrijving (mm)	25,0 mm
Lengte	125 mm
Breedte	104 mm
Hoogte	64,5 mm
Gewicht	1,5 kg
Draaimomentbereik	140 Nm - 1400 Nm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871102

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871110

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871129

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871137

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871145

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871153

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871161

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1871188